

# AKO® TOPVLIES II · TOPFLEECE II



**Premium Teppichunterlage** stoppt Teppiche auf allen **textilen** Böden und ist durch die Spezialbeschichtung auch für **glatte** Böden geeignet.

**Premium underlay**, avoids carpets and rugs from slipping on all **textile** floorings and is additionally suitable for all **smooth** floorings due to a special coating on one side.

» **Erstklassiger Tritt- und Gehkomfort**  
Very comfortable underfoot

» **Hoher Trittschallschutz**  
Excellent impact sound insulation

» **Schont wertvolle Teppiche**  
Protects valuable carpets

AK0078

**A. Kolckmann GmbH**  
Obere Schlosstraße 140  
73553 Alfdorf (Germany)  
Telefon +49 (0)7172 304-0  
Telefax +49 (0)7172 304-99  
ako@kolckmann.de  
www.kolckmann.de




Wir stehen auf Sicherheit  
We believe in safety

Für textile und glatte Böden  
For textile and smooth floorings



<h2>TOPVLIES II</h2>	<h2>TOPFLEECE II</h2>
<p><b>Farbe</b> weiß</p>	<p><b>Colour</b> white</p>
<p><b>Rollenware</b> Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.</p>	<p><b>Rolls</b> Length: 30 m Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Made-to-order is possible.</p>
<p><b>Verkaufsfertige Unterlagen</b> 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm</p>	<p><b>Pre-Cuts</b> 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm</p>
<p><b>Zusammensetzung</b> PES VLIES beidseitig beschichtet eine Seite „HAFTEND“ und eine Seite „ANTIRUTSCH“ mit einseitiger bedruckter PE-Abdeckfolie (auf haftender Seite).</p>	<p><b>Structure</b> PES-Fleece coated on both sides. One side “ADHESIVE” and one side “ANTI-SLIP”. Removable plastic film on the adhesive side.</p>
<p><b>Stärke</b> ca. 3,0 mm</p>	<p><b>Thickness</b> approx. 3.0 mm</p>
<p><b>Zertifikat</b></p> 	<p><b>Certificate</b></p> 
<p><b>VERLEGEHINWEIS</b></p> <p>» Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.</p> 	<p><b>INSTRUCTION</b></p> <p>» If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.</p> 



**A. Kolckmann GmbH**  
Obere Schloßstraße 140  
73553 Alfdorf (Germany)  
Telefon +49 (0)7172 304-0  
Telefax +49 (0)7172 304-99  
ako@kolckmann.de  
www.kolckmann.de

