

AKO[®] EXACT GELB · EXACT YELLOW

Antirutschunterlage für alle
Sauberlaufzonen auf **glatten** Böden.

Anti-slip underlay for all
Barrier Mats on **smooth** floorings.

» **Engmaschiges Gittergewebe**
Close-meshed grid structure

» **Spezielle Haftbeschichtung**
Special coating on both sides

» **Maß- und formbeständig**
Dimensionally stable

AK0313

A. Kolckmann GmbH
Obere Schlossstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

EXACT GELB	EXACT YELLOW
Farbe, Struktur gelb, Gitter	Colour, Texture yellow, grid
Rollenware Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.	Rolls Length: 30 m Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Made-to-order is possible.
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste. Haftmittel auf Acrylatbasis (einseitig) mit PE-Abdeckfolie.	Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam and one side with an acrylic adhesive. PE-protective film on one side.
Maschenweite ca. 0,5 x 0,5 cm	Mesh size approx. 0.5 x 0.5 cm
Stärke ca. 2,0 mm	Thickness approx. 2.0 mm
VERLEGEHINWEIS Die Unterlage auf den glatten Boden auslegen. PE-Folie abziehen, Sauberlaufmatte auflegen und andrücken. » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!	INSTRUCTION Please lay EXACT YELLOW on the smooth floor. Remove the protective film and lay the Barrier Mat on the underlay and press it down slightly. » If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet!

