

AKO® FLOCK



Antirutschunterlage für alle
Sauberlaufzonen auf **textilen** Böden.
Anti-slip underlay for all
Barrier Mats on **textile** floorings.

» **Besonders bei feinen
Veloursböden zu empfehlen**
Especially suitable on
velvet-pile carpets

» **Engmaschiges einseitig
beflocktes Gittergewebe**
Close-meshed grid structure

» **Antirutschwirkung ohne Kleber**
Anti-slip properties without
any adhesive

» **Maß- und formbeständig**
Dimensionally stable

AK0241

A. Kolckmann GmbH
Obere Schloßstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

FLOCK	FLOCK
Farbe, Struktur anthrazit, Gitter	Colour, Texture anthracite, grid
Rollenware Länge: 20 m Breite: 60 · 80 · 120 · 200 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.	Rolls Length: 20 m Width: 60 · 80 · 120 · 200 cm Made-to-order is possible.
Verkaufsfertige Unterlagen 60 x 90 cm · 80 x 120 cm · 80 x 250 cm 60 x 180 cm · 80 x 150 cm · 120 x 180 cm	Pre-Cuts 60 x 90 cm · 80 x 120 cm · 80 x 250 cm 60 x 180 cm · 80 x 150 cm · 120 x 180 cm
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste. Einseitig mit Polyamid-Flocken und einseitig mit Haftverstärker versehen, sowie mit PE-Folie abgedeckt.	Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. Top side flocked and back side coated with a special adhesive protected by a removable film.
Maschenweite ca. 0,5 x 0,5 cm	Mesh size approx. 0.5 x 0.5 cm
Stärke ca. 2,5 mm	Thickness approx. 2.5 mm
VERLEGEHINWEIS PE-Folie abziehen und die Sauberlaufmatte auf die haftende Seite der Unterlage andrücken. Die beflockte Seite auf den textilen Bodenbelag verlegen, ggf. zuschneiden – die Polyamid-Flocken verhaken sich mit der Oberfläche des textilen Bodenbelages.	INSTRUCTION Press the non-flocked side against the backing of the Barrier Mat, then lay the flocked side on the surface of the textile flooring. The flocked side hooks together with the fibres of the textile flooring.



A. Kolckmann GmbH
 Obere Schlossstraße 140
 73553 Alfdorf (Germany)
 Telefon +49 (0)7172 304-0
 Telefax +49 (0)7172 304-99
 ako@kolckmann.de
 www.kolckmann.de

haftende Seite
 adhesive side

