

AKO[®] ELASTIC 4,5

Erhältlich auch als Teppichunterlage
(siehe Verkaufsfertige Unterlagen).

» **Besonders geeignet für
Orientteppiche**

Available as a Carpet Underlay
(You can find it on the ready-to-sell
pre-cut underlays).

» **Especially suitable for
Oriental Rugs**



**Hochwertige Dämm- und Teppich-
unterlage** kann im Klebe- oder
Spannverfahren unter Teppichböden
verlegt werden.

**High-quality insulating and carpet
underlay**, suitable for the stretching
or gluing of wall-to-wall carpets.

» **Sehr hoher Gehkomfort**
Very comfortable when walking
on it

» **Sehr gute Trittschalldämmung
und hervorragende Isolierung**
Excellent impact sound and
thermal insulation

» **Erhöht die Lebensdauer Ihres
Teppichbodens**
Prolongs the durability of your
carpet

» **Sehr gut für die Verlegung von
Teppichboden auf Treppen
geeignet**
Recommended for the laying of
wall-to-wall carpets on stairs

AK2339

A. Kolckmann GmbH
Obere Schlossstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

ELASTIC 4,5	ELASTIC 4.5
Farbe, Struktur beige, vollflächig	Colour, Texture beige, plain
Rollenware Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 110 · 160 cm Länge: 20 m Breite: 190 · 240 · 290 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.	Rolls Length: 30 m Width: 60 · 80 · 110 · 160 cm Length: 20 m Width: 190 · 240 · 290 cm Made-to-order is possible.
Verkaufsfertige Unterlagen 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm	Pre-Cuts 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm
Stufenmatten Spezielle vorgeformte Unterlage für Treppenstufen. 25 x 60 cm (VE 25 Stück) 25 x 80 cm (VE 25 Stück)	Angle Stair Mats Special preformed underlay for stair-steps. 25 x 60 cm (PU 25 pcs) 25 x 80 cm (PU 25 pcs)
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.	Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.
Stärke ca. 4,5 mm	Thickness approx. 4.5 mm
Trittschallschutz 29 db	Sound insulation 29 db
Wärmedurchlasswiderstand $1/\lambda = 0,09 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	Improved insulation $1/\lambda = 0.09 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Zertifikat 	Certificate 
VERLEGEHINWEIS » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!	INSTRUCTION » If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet!

