

**AKO**<sup>®</sup> UNICO



Sicherheit und Style vereinen sich im exklusiven Outdoor-Belag **AKO UNICO**. Ideal für Eingangsbereiche, Balkone sowie Terrassen. **AKO UNICO** bietet auf elegante Weise, ganzjährig, zuverlässige Trittsicherheit.

Safety and style are combined in the exclusive outdoor matting **AKO UNICO**. Ideal in front of entrances, on balconies, as well as on terraces. **AKO UNICO** in an elegant way a reliable safety all year round.



- » **Rutschhemmung,**  
**Bewertungsgruppe R13**  
Evaluation group of slip resistance R13
- » **Brandschutzklasse Bfl-s1**  
Flammability classification Bfl-s1
- » **Witterungsbeständig**  
Weatherproof
- » **Bietet Sicherheit bei Regen, Schnee und Glätte**  
Provides safety in rainy, snowy and icy conditions
- » **Weich, bequem und sicher beim Begehen**  
Soft, comfortable and safe when walking on it
- » **Einfach zu schneiden, zu verlegen und zu reinigen**  
Easy to cut, lay and clean

AK2475 Farbe: Sand

**A. Kolckmann GmbH**  
Obere Schloßstraße 140  
73553 Alfdorf (Germany)  
Telefon +49 (0)7172 304-0  
Telefax +49 (0)7172 304-99  
ako@kolckmann.de  
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit  
We believe in safety

<h2>UNICO</h2>	<h2>UNICO</h2>
<b>Farben</b> Stone, Basalt, Graphit, Sand, Lava Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.	<b>Colours</b> Stone, Basalt, Graphit, Sand, Lava Colour alterations from the original sample are possible.
<b>Rollenware</b> <b>Matte</b> Länge: 10 m      120 x 250 cm Breite: 120 cm	<b>Rolls</b> <b>Mat</b> Length: 10 m      120 x 250 cm Width: 120 cm
<b>Winkelstufenmatte (VE 5 Stück)</b> 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel ) x 73 cm Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.	<b>Angle Stair Mat (PU 5 pcs)</b> 30 x 73 cm (25 cm depth + 5 cm angle) With edge protection and double-sided adhesive tape – ready to install.
<b>Zusammensetzung</b> PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.	<b>Structure</b> PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. PVC-granules on the surface.
<b>Stärke</b> ca. 6,0 – 7,0 mm	<b>Thickness</b> approx. 6.0 – 7.0 mm
<b>Anwendung Temperaturbereich</b> –25°C bis +60°C	<b>Temperature Resistance</b> –25°C to +60°C
<b>Prüfzeugnisse</b> 	<b>Certificates</b> 
<b>VERLEGEHINWEIS</b> Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr glatten Böden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei Verwendung von Stücken kleiner als 3 m <sup>2</sup> sollte die Matte am Untergrund fixiert werden (ggf. zusätzlich verschrauben).	<b>INSTRUCTION</b> Not suitable on icy floorings and polished hard floors like marble. Mats are self securing over 3 sqm or can be fixed with profiles and screws.



Stone

Basalt

Graphit

Sand

Lava



**A. Kolckmann GmbH**  
 Obere Schlossstraße 140  
 73553 Alfdorf (Germany)  
 Telefon +49 (0)7172 304-0  
 Telefax +49 (0)7172 304-99  
 ako@kolckmann.de  
 www.kolckmann.de

Farbe: Graphit ▶

